



(ร่าง)  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่า

เรื่อง  
การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. ....

โดย เทศบาลตำบลสันป่า  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่



**บันทึกหลักการและเหตุผล  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันโป่ง  
เรื่อง การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. ....**

**หลักการ**

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันโป่ง ว่าด้วยมาตรการควบคุมในการขุดดินถมดินเพื่อบังคับใช้ภายในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง ให้เป็นไปตามมาตรา ๓ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งให้ใช้บังคับในท้องที่เทศบาลจึงเห็นควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน บังคับใช้ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่

**เหตุผล**

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่ ที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งการขุดดินหรือถมดินที่ไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและประชาชนได้ เพื่อควบคุมการขุดดินหรือถมดินที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือกิจการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการตามมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินถมดิน เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๓ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อเป็นมาตรการควบคุมการขุดดินและถมดินต่อไป

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันโป่ง**  
**เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลสันโป่ง จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันโป่ง เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

**หมวด ๑**

**บททั่วไป**

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลสันโป่ง

“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย หรืออินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้ที่ขุดดินหรือถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง

“ผู้รับจ้างขุดดินหรือถมดิน” หมายความว่า ผู้ที่รับดำเนินการขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

“สิ่งก่อสร้าง” หมายความว่า ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง

ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นด้วยงบประมาณของเทศบาลตำบลสันโป่งหรือไม่ก็ตาม

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แบบแสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง ที่สิ่งเข้แผนผังบริเวณรูปตัดและรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงทางสาธารณะ และลำห้วยสาธารณะด้วย

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

“รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึกของบ่อดิน หรือขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดิน ที่จะถมดิน ความลาดเอียงของ บ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่ และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียง ที่ปลอดภัยในกวดขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ตั้งแต่ ๓ - ๗ คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันโป่ง,พนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง และผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง เห็นสมควร ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดิน ถมดินก่อนออกไปรับแจ้ง การขุดดินถมดินตามแบบแปลนหรือข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๖ การขุดดินและถมดิน ให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลาในระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างที่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

## หมวด ๒

### การขุดดิน

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๑.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๓.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตาราง จะต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร แล้วแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทำการขุด โดยยื่นเอกสาร ดังนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

- (๔) วิธีการขุดดินและการถมดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้แจ้งนั้นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุด

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

**ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในท้ายข้อบังคับนี้**

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ จะต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบและรายการคำนวณ มีผู้ควบคุมได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร

ข้อ ๙ ในการขุดดิน ผู้ขุดจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดและติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ห้ามดำเนินการขุดดิน เพื่อประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสีโดยเด็ดขาด

ข้อ ๑๑ ในการขุดดินที่มีพื้นที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๑.๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะระยะไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด กรณีบ่อทรายปากบ่อทรายจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๔ เท่าของความลึกของบ่อทรายที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างเว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๒ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดิน ไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช่พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด ในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๑๓ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่ขุดดินขุดหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ ๑๔ ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดิน ต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(๒) การขุดดิน ต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อื่นอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๓) การขุดดิน ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ เมตร ยกเว้นการขุดทราย ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๔) การขุดดิน ต้องห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก ยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตรห่างจากลำห้วยสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย ๕ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๕ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่นต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

(๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียง อย่างน้อยสองเท่าของความลึก ของบ่อดินที่จะขุด

(๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๖ ผู้ขุดดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๗ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภูมิวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณด้วย

ข้อ ๑๘ การขุดบ่อใช้น้ำที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อที่ดินข้างเคียง

ข้อ ๑๙ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ ที่แจ้งและเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดินนั้น

ข้อ ๒๐ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ ผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกั้นตก หรือราวกันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตราย จำนวนพอสมควร ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดินในกรณีการขุดดิน

ตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกั้นตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสง ที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๒๑ ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขุดดิน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

(๑) ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกลง

(๒) ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุก อย่าให้ขับรถในลักษณะ กีดขวาง ประมาทหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

(๓) ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง ยกเว้นทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๐๗ (เชียงใหม่ - ฝาง)

(๔) ผู้ประกอบการขนส่งดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

(๕) ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุดดินและการขนส่งดิน

### หมวด ๓

#### การถมดิน

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินหรือมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ หรือตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด โดยให้แจ้งหรือยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินงานและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินงานทุกครั้ง

โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ

(๔) ระยะเวลาทำการถมดิน

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

(๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

(๘) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๓ ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับทางสาธารณะ ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการถมดินได้ โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกินตามที่กฎกระทรวงกำหนด พร้อมทั้งให้จัดทำกำแพงป้องกันดินพังทลายสู่ทางสาธารณะ

ข้อ ๒๔ การถมดิน ที่มีพื้นที่ของเนินดิน ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๕ การถมดิน ที่มีพื้นที่ของเนินดิน ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องมิผู้ควบคุมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร

ข้อ ๒๖ การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่ดินสาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๗ การถมดิน ในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร ไว้บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการถมดิน

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินชิดที่ดินของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากส่วนกลางของลาดเนินดิน ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถมดินตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๒๙ การถมดินที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากเนินดิน

ข้อ ๓๐ การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่ดินสาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๓๑ การถมดิน ในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการถมดิน

ข้อ ๓๒ ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามการถมดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งกระทำในทางการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๓๓ ผู้ถมดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

(๑) ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

(๒) ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถ อย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวางประมาท หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

(๓) ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าสัก ยกเว้นถนนทางหลวงสาย ๑๐๗ (เชียงใหม่ - ผาเงา)

(๔) ผู้ประกอบการขนย้ายดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

(๕) ผู้ถมดินจะต้องยินยอมชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการถมดินและการขนส่งดิน

ข้อ ๓๔ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการขุดดินหรือถมดิน ว่าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการและให้ผู้ขุดดินถมดินหรือตัวแทนเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๕ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้จ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ สั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

#### หมวด ๔ ใบอนุญาต

ข้อ ๓๗ ผู้ใดจะทำการขุดดินหรือถมดินตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ จะต้องยื่นคำขอแจ้งตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (๑) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (๒) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- (๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๔) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลสันโป่งกำหนด

#### หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๘ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๙ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับ ที่เกิดขึ้นตามเทศบัญญัติให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลสันโป่ง

#### หมวด ๖ บทกำหนดโทษ

ข้อ ๔๐ ผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดินตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

**หมวด ๗**  
**บทเฉพาะกาล**

ข้อ ๔๑ ผู้ใดขุดดินหรือถมดิน ที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามแล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับในท้องถิ่น และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามเทศบัญญัตินี้

บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบรับแจ้งนั้น

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เห็นชอบ

(นายสมเดช เอสันเทียะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง

( )  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

แบบปิดประกาศ  
แนบท้ายเทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน

การขุดดิน/ถมดินเพื่อ.....  
พื้นที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา  
ใบรับแจ้งเลขที่.....วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....  
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน.....เลขที่ทะเบียน.....  
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน.....  
บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์.....

**บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติตำบลสันโป่ง**  
**เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....**

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
๑	<b>ค่าธรรมเนียม</b>	
	๑.๑ ใบรับแจ้ง การขุดดิน หรือถมดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่ารับรองสำเนา	หน้าละ ๕ บาท
๒	<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
	๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
	๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ